

Σειρά **GK**  
GK160 / GK200



- Μοντέρνος σχεδιασμός και χαρακτηριστικά υψηλών προδιαγραφών για εξαιρετική απόδοση και λειτουργία
- "Made in Japan" - μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία
- Άριστη σχέση ποιότητας - τιμής




**Πετρελαιοκινητήρας Yanmar τύπου TNV**  
 Η σειρά GK της Yanmar εφοδιάζεται με ισχυρούς, 3-κύλινδρους, υδρόψυκτους πετρελαιοκινητήρες, οι οποίοι ενσωματώνουν όλη την τεχνολογία Yanmar. Αυτοί οι ανθεκτικοί κινητήρες προσφέρουν εξαιρετική απόδοση καυσίμου και απρόσκοπτη λειτουργία.



**Μοχλός ταχυτήτων με ενσωματωμένη ρεβέρσα στην κολόνα του τιμονιού**  
 Με τη χρήση ενός μόνο λεβιέ ο οποίος βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κολόνας του τιμονιού, μπορείτε να αλλάξετε με μεγάλη ευκολία τις ταχύτητες όπως επίσης να χειρίζεστε και τη ρεβέρσα.

**Υδροστατικό σύστημα διεύθυνσης στο βασικό εξοπλισμό**

Η σειρά GK περιλαμβάνει στο βασικό της εξοπλισμό χαρακτηριστικά από τρακτέρ μεγαλύτερης κατηγορίας. Ένα από αυτά είναι το υδροστατικό σύστημα διεύθυνσης το οποίο σας επιτρέπει να παίρνετε πολύ κλειστές στροφές με ελάχιστη προσπάθεια και χωρίς κόπωση μετά από πολύωρη εργασία.



**Μονοκόμματο καπό**

Το μονοκόμματο καπό είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να ανοίγει και να κλείνει εύκολα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εργασίες συντήρησης να πραγματοποιούνται ακόμη πιο άνετα.



**Προβολείς εργασίας ενσωματωμένοι στη μάσκα**

Οι εμπρόσθιοι προβολείς εργασίας είναι ενσωματωμένοι στη μάσκα στην αριστερή και δεξιά πλευρά της, φωτίζοντας με ασφάλεια το περιβάλλον εργασίας.



**Εύκολη σύμπλεξη της τετρακίνησης (4WD)**

Η χρήση της τετρακίνησης προσφέρει καλύτερη ελακτική πρόσφυση και μεταφέρει μεγαλύτερη δύναμη στους τροχούς κατά την εργασία.

Μοντέλο	GK160	GK200
<b>Κινητήρας</b>		
Τύπος	Yanmar 3TNV70	Yanmar 3TNV76
Κυβισμός (κυβ.εκ.)	854	1115
Ισχύς κατά ECER24 (kW/hp/σ.α.λ.)	11,1/15,1/2400	14,2/19,3/2400
Μέγιστη ροπή (Nm)	53,9 στις 1800 σ.α.λ.	68,8 στις 1800 σ.α.λ.
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα)	15	
Σύστημα πέδησης	Μηχανικού τύπου, δίσκοι σε λάδι	
Σύστημα διεύθυνσης	Υδροστατικό	
<b>Κιβώτιο ταχυτήτων</b>		
Αριθμός ταχυτήτων	8X4	
Ταχύτητα μπροστά (χ.α.ω)	0,50 - 12,8	
Ταχύτητα όπισθεν (χ.α.ω)	0,45 - 6,3	
<b>Υδραυλικό σύστημα</b>		
Τύπος	Υδραυλικό σύστημα 3 σημείων κατ. I N	
Χειριστήρια υδραυλικού	Θέσης	
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα (κιλά)	550	
Δυναμοδότης (PTO) (σ.α.λ.)	540/579, μηχανικής σύμπλεξης	
<b>Διαστάσεις - Βάρη</b>		
Μήκος (χιλ.)	2460	
Πλάτος * (χιλ.)	1090	
Ύψος ** (χιλ.)	2361	
Μεταξόνιο (χιλ.)	1227	1277
Εμπρόσθιο μετατρόχιο (χιλ.)	760 - 940	
Οπίσθιο μετατρόχιο (χιλ.)	795 - 895	
Ελεύθερο ύψος * (χιλ.)	262	
Βάρος (κιλά)	682	686
<b>Ελαστικά</b>		
Εμπρόσθια ελαστικά	5.00 - 12	
Οπίσθια ελαστικά	8 - 18	

\* Με οπίσθια ελαστικά 8-18 \*\* Με αναρτημένο το πλαίσιο ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

**ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55, Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3° χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Τ.Κ. 570 09, Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 779099

Πάτρα: 6° χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00, Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: TERRA Α.Ε., 3° χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 411 10, Τηλ.: 2410 230419, Fax: 2410 237535

http://www.condellispaul.gr

e-mail: info@condellispaul.gr